

CATEGORÍA | Cornisas

ALLEGRO® | ARSTYL® | DECOFLAIR® | **NOMASTYL®** | WALLSTYL®



we will succeed together



MATERIALIDAD



Descripción:

Una amplia variedad de cornisas decorativas para el diseño individual de sus espacios, así también como solución constructiva para ocultar cables, fisuras y pequeñas fallas.

Composición:

Poliestireno extruido: espuma homogénea, de células finas y compactas, de color blanco, 100% libre de CFC.

Densidad:

Aprox. 60 kg/m³

PROPIEDADES ESPECÍFICAS



Superficies aparentes:

Superficies perfectamente lisas con extremos bien definidos.

Superficies de encolado:

Superficies inclinadas (2°), para facilitar la aplicación, y estriadas para una mayor adherencia del pegamento.

Dimensiones:

Longitud de una moldura: 2 m (tolerancias ± 5 mm).

APLICACIÓN



Condiciones de aplicación y de almacenaje:

Para obtener el mejor resultado, el almacenaje y la aplicación se harán en condiciones semejantes a la utilización final. Debe excluirse la aplicación sobre soporte húmedo (yeso fresco) y en condiciones de secado forzado (secador, deshumidificador, temperatura excepcionalmente elevada, etc.).

Fondo:

Fondos apropiados: superficies interiores estucadas con yeso o tapizadas, estuco revestido. Las superficies deben estar limpias, secas, despolvadas, desengrasadas y lisas. En caso de tratarse de fondos especiales, consulte nuestro servicio técnico.

Herramientas:

Hoja de Sierra y máquina ingleteadora.

Pegamento y juntas:

Aplicar una cantidad abundante de pegamento ADEFIX® P5 sobre las superficies, con una espátula. Colocar el producto decorativo en el soporte y presionar.

Retirar el sobrante de adhesivo con una espátula o una esponja húmeda.

Sostener si es necesario.

Amplitud de las juntas: 2 à 3 mm entre dos perfiles.

Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C

Producto de limpieza (antes de secado): agua

Recubrimiento de la superficie:

Las molduras NOMASTYL® pueden pintarse sin inconveniente con pinturas sin solvente (por ej., latex, esmalte al agua, etc.).

Si se desea, no obstante, aplicar una pintura con solvente, se aconseja aplicar primero una pintura en dispersión y hacer una prueba.



1 Marcar altura de cornisa, luego trazar.



2 Realizar corte



3 Aplicar ADEFIX® P5 con pistola o espátula.



4 Instalar cornisa, aplicar ADEFIX® P5 en uniones.



5 Retirar adhesivo sobrante.



6 Limpiar excesos de adhesivo.



7 Pintar preferentemente con pinturas al agua.



8 Soluciones interior.

INDICACIONES ESPECIALES



La marca NOMASTYL® así como la referencia del modelo, figuran impresas en el dorso del producto.

Reglamento sobre materias peligrosas:

Según el reglamento sobre materias peligrosas, los productos NOMASTYL® en poliestireno no han de incluirse en la clasificación de producto „muy tóxico“ ni de producto „tóxico“.

Nota importante:

Los elementos son estrictamente decorativos, a exclusión de cualquier función estructural; los mismos no han sido diseñados para soportar cargas y deben ser aislados por juntas flexibles de aquellos elementos que puedan transmitir tensión o provocar desplazamientos.

