

## PRO-SPRAY®

Models: Shrub, 2", 3", 4", 6", 12"

Conozca el cuerpo difusor más fuerte y versátil del sector.

### Key Benefits

- El cuerpo para difusores más robusto del mercado con años de funcionamiento fiable
- El innovador diseño de la junta evita las fugas entre la tapa y el cuerpo
- La opción con válvula de retención previene el drenaje de las unidades en las partes bajas
- Junta limpiadora comoldeada a partir de materiales resistentes al cloro y a los productos químicos
- Resorte de alta resistencia para una retracción uniforme del vástago

### Características adicionales

- Diseño de tapón de descarga direccional para una instalación más limpia
- Componentes intercambiables para facilitar el mantenimiento, las readaptaciones y las actualizaciones

### Especificaciones de funcionamiento

- Intervalo de presión de funcionamiento: 1 a 7 bares; 100 a 700 kPa
- Período de garantía: 5 años

### Opciones instaladas de fábrica

- Válvula de retención disponible para los modelos de 10 cm, 15 cm y 30 cm (hasta 3 m de elevación)
- Tapa identificadora para agua reciclada

### Opciones instaladas por el usuario

- Válvula antidrenaje (hasta 3 m de columna de agua; Ref. 437400SP)
- Tapa de identificación de agua reciclada (Ref. 458520SP)
- Tapa insertable de agua reciclada (Ref. PROS-RC-CAP-SP)
- Tapa de cierre (Ref. 213600SP)
- Boquilla de cierre (P/N 916400SP)



**PROS-00**  
Altura total: 4 cm  
Conexión: ½"



**PROS-02**  
Altura de emergencia: 5 cm  
Altura total: 10 cm  
Diámetro expuesto: 5,7 cm  
Conexión: ½"



**PROS-03**  
Altura de emergencia: 7,5 cm  
Altura total: 12 cm  
Diámetro expuesto: 5,7 cm  
Conexión: ½"



**PROS-04**  
Altura de emergencia: 10 cm  
Altura total: 15,5 cm  
Diámetro expuesto: 5,7 cm  
Conexión: ½"



**PROS-06-SI & PROS-06**  
Altura de emergencia: 15 cm  
Altura total: 22 cm  
Diámetro expuesto: 5,7 cm  
Conexión: ½"



**PROS-12-SI & PROS-12**  
Altura de emergencia: 30 cm  
Altura total: 41 cm  
Diámetro expuesto: 5,7 cm  
Conexión: ½"

## Modelos Pro-spray (entrada lateral) Models

Model	Description
PROS-06-SI	Emergente con entrada lateral de 15 cm (6")
PROS-12-SI	Emergente con entrada lateral de 30 cm (12")

### PRO-SPRAY® - SPECIFICATION BUILDER

1 Model	2 Nozzle Options		3 Option
<b>PROS-00</b> Adaptador de arbustos	4A (4' radius)	8A (8' radius)	<b>(blank)</b> No option
	6A (6' radius)	10A (10' radius)	
<b>PROS-02</b> Emergente de 5 cm (2")	12A (12' radius)	15A (15' radius)	<b>CV</b> Factory-installed drain check valve ( <i>Pop-up models only</i> )
	17A (17' radius)	5Q (5' radius, ¼ arc)	
<b>PROS-03</b> Emergente de 7,5 cm (3")	5H (5' radius, ½ arc)	5F (5' radius, 360° arc)	<b>CV-R</b> Factory-installed reclaimed body cap ( <i>Shrub molded in purple</i> )
	8Q (8' radius, ¼ arc)	8T (8' radius, ⅓ arc)	
<b>PROS-04</b> Emergente de 10 cm (4")	8H (8' radius, ½ arc)	8F (8' radius, 360° arc)	
	10Q (10' radius, ¼ arc)	10T (10' radius, ⅓ arc)	
<b>PROS-06</b> Emergente de 15 cm (6")	10H (10' radius, ½ arc)	12TQ 12' radius, (¼ arc)	
	12T (12' radius, ⅓ arc)	12TT 12' radius, (⅓ arc)	
<b>PROS-12</b> Emergente de 30 cm (12")	10F (10' radius, 360° arc)	12Q (12' radius, ¼ arc)	
	12H (12' radius, ½ arc)	12F (12' radius, 360° arc)	
	15Q (15' radius, ¼ arc)	15T (15' radius, ⅓ arc)	
	15TT 15' radius, (⅓ arc)	15H (15' radius, ½ arc)	
	15F (15' radius, 360° arc)	17Q (17' radius, ¼ arc)	
	15TQ 15' radius, (¼ arc)	17H (17' radius, ½ arc)	
	2Q	2H	
	4Q	4H	
	6Q	6H	
	5CSTB	PCB-R	
	PCB	MSBN-50Q	

**MSBN-50H**

**MSBN-25Q**

**MSBN-20F**

**MSBN-10H**

**MSBN-10F**

**AFB**

**PCN20**

**PCN10**

**PCN25**

**PCN50**

**S-8A**

**S-16A**

**ES515**

**SS918**

**SS530**

**RCS515**

**LCS515**

**CS530**