


ficha de datos técnicos



FS 764 ACT

Discos de fibra vulcanizados para Acero, Acero inox, Metal universal



Campos de aplicación

Propiedades

Acero	<input checked="" type="checkbox"/>	Agente aglomerante
Acero inox	<input checked="" type="checkbox"/>	Resina sintética
Metal universal	<input checked="" type="checkbox"/>	Tipo de grano
Plástico	<input type="checkbox"/>	Óxido de aluminio
Metales no férricos	<input type="checkbox"/>	Revestimiento cerrado
Madera	<input type="checkbox"/>	

Ventajas: Para uso universal - Poder de remoción incrementado y adhesión de grano inmejorable gracias a la tecnología ACT - Larga vida útil - También válido para acero inoxidable

Granos disponibles

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

Diámetro en mm	Núcleo en mm	Grano	Vmax en m/s	Revoluciones permitidas en 1/min	Referencia
115.0	22	24	80	13300.0	316469
115.0	22	36	80	13300.0	316470
115.0	22	40	80	13300.0	316471
115.0	22	50	80	13300.0	316472
115.0	22	60	80	13300.0	316473
115.0	22	80	80	13300.0	316474
115.0	22	120	80	13300.0	316475
180.0	22	24	80	8500.0	316483
180.0	22	36	80	8500.0	316484
180.0	22	40	80	8500.0	316485
180.0	22	50	80	8500.0	316486
180.0	22	60	80	8500.0	316487
180.0	22	80	80	8500.0	316488
180.0	22	120	80	8500.0	316489

180.0

22

120

80

8500.0

516489