


Línea:	Cool
Descripción:	Monomando Lavatorio
Código:	67L00S0-00
Terminación:	Cromo
Cartucho:	Cerámico 40mm
Aireador:	<p>Eficiente Neoperl 7.5 – 9.0 L/min. 40-50% Ahorro Agua y Energía (calculado en base a grifería con cartucho 40 mm, 15 L/min a 3 bar). Certificación: Cumple Nor. Chilena Nch 3203 Bajo nivel de ruido. Chorro espumante, no salpica. Fabricación: Alemania</p>
Flexibles de conexión:	<p>HE M10X1 x HI ½" 35cm. Acero inoxidable. Presión recomendada: 3,5 bar Presión Máxima: 10 bar Temperatura Máxima: 90º Garantía: 5 Años Certificación: Cumple Norma Chilena Nch 3182 Fabricación: RPC</p>
Presión trabajo recom.:	2-3 bar
Caudal:	7.5 – 9.0 L/min. a 3 bar
Accionamiento:	Mecánico.
Garantía General:	5 años
Peso:	1,384 kg
Certificación:	Cesmec
Origen:	RPC



REV. 2014-1 Copyright©2011 NIBSA S.A.

Producto Autorizado:

Por **SISS, Superintendencia de Servicios Sanitarios**, para su comercialización. Cumple con todos los requisitos de la Norma Nacional Nch 700 - Of. 2013.

