



FICHA TÉCNICA

AFIX ARTICOLL 105



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto de alta viscosidad, formulado a partir de caucho policloropreno en solventes. Rápida fijación inicial, incluso aplicada en una sola cara, con capacidad de relleno, altísima resistencia final, pegado flexible: absorbe vibraciones, permitiendo la expansión y contracción de las maderas.

ATRIBUTOS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> Alto agarre inicial Se puede aplicar en una cara. Capacidad de relleno. Excelente resistencia final. 	Especialmente desarrollado para el pegado de maderas como: parquet (sólido, mosaico, laminillas, etc.), molduras de madera, guardapolvos, etc. sobre hormigón, albañilerías y tabiquerías. Se puede utilizar en armados de marcos de puertas y ventanas.
FORMATOS	• 1/4 galón de 0,946 lt • Galón de 3,8 lt

DATOS TÉCNICOS

COLOR	ASPECTO	CONTENIDO DE SOLIDOS	PESO ESPECÍFICO	VISCOSIDAD
Beige	Pasta	26 - 28 %	0,87 gr/cc aprox.	11000 - 14000 mPas (SP6/10RPM/20°C)
TIEMPO ABIERTO	TIEMPO DE SECADO	TIEMPO MÁXIMO DE RESISTENCIA	TEMPERATURA DE TRABAJO	RENDIMIENTO
N/A	15 a 20 min	24 horas	5° - 30°C	Aproximadamente 2 a 3 m ² /lt, con llana dentada de 3 mm. Y dependiendo de la absorción de los sustratos.

FORMA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN
<p>Las superficies deben estar firmes, limpias, libre de humedad, polvo, aceites o grasa. Evitar aplicar el producto a menos de 5°C por condensación de agua (punto de rocío) sobre la película del adhesivo.</p> <p>Revolver el producto antes de usar. Para un mejor resultado se recomienda lijar las superficies muy lisas para mejorar el perfil de adherencia.</p> <p>Instalación de Molduras de Madera: Aplicar Articol 105 solamente al centro de la moldura mediante espátula (aplicación a una cara). Unir al otro sustrato, separar y espera 15 a 20 minutos y proceder a pegar</p> <p>Instalación de pisos: Leer cuidadosamente las instrucciones de instalación del fabricante del revestimiento de madera antes de aplicar. En instalaciones de pisos calefaccionados, este debe estar apagado 48h antes de la aplicación y encender 48 h después de aplicado.</p> <p>Aplicar Articol 105 sobre la superficie con llana dentada de 3 a 5 mm, según el tipo de parquet a instalar. Pegar ejerciendo presión, antes que el adhesivo seque (antes de 20min).</p> <p>Se debe controlar la cantidad de adhesivo en el respaldo, la que debe ser suficiente para humectar el parquet.</p>

ALMACENAMIENTO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> Mantener almacenado el producto en ambientes secos protegidos del sol directo o intemperie. (A 25°C Y 55%HR) Evitar temperaturas extremas como el congelamiento. Conservar en envases cerrados para evitar contaminación y evaporación de solventes. Recomendamos rotar inventarios a lo menos una vez cada 12 meses. 		
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	10°C A 30°C	VIDA ÚTL	18 Meses desde fecha de elaboración.

PRECAUCIONES

<ul style="list-style-type: none"> Mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda el uso de mascarilla para evitar la inhalación prolongada de los vapores de los solventes. Usar en ambientes ventilados. Producto inflamable, evitar fuentes de ignición. Evitar temperaturas extremas. No eliminar producto al alcantarillado.

PRIMEROS AUXILIOS

<p>En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, no provocar vómito y acudir a un médico. En caso de intoxicación, llamar al CITUC al fono +56 22635 3800.</p> <p>La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de este producto se encuentra en la hoja de seguridad disponible llamando al fono Laboratorio +56 22899 6333, +56 22899 6342.</p>

ARTECOLA
QUÍMICA

Fabricado y distribuido por: ARTECOLA CHILE S.A.
Av. Manuel Antonio Matta 1771, Quilicura, Chile
Ventas: +56 22899 6328 - Fax: +56 22899 6305
E-mail: ventas@artecola.cl

Observación: Esta ficha sustituye a todas las precedentes. Las directivas en esta documentación resultan de nuestras pruebas y nuestra experiencia y son comunicadas de buena fe. Visto que no controlamos las modalidades de aplicación, no debemos ser expuestos a ninguna responsabilidad en lo que se refiere a los resultados obtenidos y a posibles perjuicios procedentes de un uso incorrecto o no adaptado. Visto que ignoramos el proyecto, el estado de la superficie y las circunstancias de la aplicación, no se acepta ninguna responsabilidad a base de esta publicación. Por esa razón se aconseja hacer siempre pruebas previas propias a las circunstancias específicas. Artecota se reserva el derecho de adaptar los productos sin aviso previo.

• Fecha de Revisión Septiembre 2018 Rev.2 Esta revisión anula y sustituye todas las anteriores.