

Igol® Denso

Pintura asfáltica impermeable

Descripción del Producto Pintura asfáltica altamente impermeabilizante y anticorrosiva: protege contra aguas agresivas y soluciones salinas o ácidas débiles. No transmite al agua potable olor ni sabor.

Usos

- Impermeabilizante interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores.
- Impermeabilización de jardineras.
- Impermeabilización externa de muros subterráneos o fundaciones.
- Protección del hormigón armado en contacto con aguas agresivas.
- Impermeabilización de baños y cocinas.

Ventajas / Características Alta adherencia sobre superficies imprimadas con **Igol® Primer**, especialmente para revestir estanques de agua y superficies con agua o humedad.

Normas **Igol® Denso** ha sido certificado como producto no tóxico por el Instituto de Salud Pública de Chile.

Datos del Producto

Color Líquido color negro.

Almacenamiento / Vencimiento **Igol® Denso** se debe mantener en un lugar fresco y bajo techo. Sus características se mantienen en forma inalterada durante 36 meses en su envase no deteriorado y sin abrir.

Presentación
 Tambor de 180 litros
 Tineta de 16 litros
 Caja 4 x 3 litros

Datos Técnicos

Densidad 0,90 kg/dm³

Aplicación

Consumo 0,2 a 0,3 litros/m² sobre **Igol® Primer**, por mano.

El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie.
 En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendimiento.

Método de aplicación **Igol® Denso** se aplica siempre sobre una primera mano de **Igol® Primer**, mediante brocha o rodillo.
Igol® Primer debe colocarse mínimo ocho horas antes de pintar con **Igol® Denso**. Salvo especificación diferente, es aconsejable colocar siempre dos manos de **Igol® Denso**.
 Para aplicar la segunda mano de **Igol® Denso**, se debe verificar que la primera este seca al tacto, este tiempo dependerá de las condiciones ambientales de la zona.
 En caso de que la base presente excesiva porosidad, rellene los poros previamente con una pasta confeccionada con **Igol® Denso** y cemento.

Base de Valores

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio.
 Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.



Restricciones Locales

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Instrucciones de seguridad

Salud y Seguridad

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes fonos: 6353800 por intoxicaciones ó 2473600 por emergencias químicas.

Observaciones

La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.



Sika S.A. Chile
Pdte. S. Allende 85
San Joaquín
Santiago
Chile

Tel. 56 2 510 6510
Fax 56 2 552 3735
www.sika.cl

